

ICF

STICK CHAIR

ATK

ETK

STK

skid base

4 | 5 star base

quattro

cantilever



STICK CHAIR

ATK

skid base



STICK CHAIR

ATK

skid base

The functionality
of multipurpose chair




Minimum amount of material employed, maximum transparency, great comfort, extreme lightness and easy handling. Stick Chair sums up the characteristics of the modern multipurpose armchair.

Minimo utilizzo di materiali, massima trasparenza, grande comfort, estrema leggerezza e facilità di movimentazione. Stick Chair è la sintesi delle caratteristiche della moderna poltroncina multiuso.

Utilisation minimum de matériaux, transparence maximum, grand confort, légèreté extrême et facilité de déplacement. Stick Chair est la synthèse des caractéristiques du petit fauteuil moderne multifonctions.

Uso mínimo de materiales, máxima transparencia, gran confort, extrema ligereza y facilidad de desplazamiento. Stick Chair es la síntesis de las características de la moderna butaca multiuso.

Optimierter Materialeinsatz, maximale Transparenz, großartiger Komfort, extrem leicht und einfach in der Handhabung. Der Stick Chair verfügt über Eigenschaften eines modernen Multifunktions-Sessel.



Seat backrest upholstery: the material is strong and flexible, to perfectly distribute body weight.

Telo seduta-schienale: il telo è portante e flessibile distribuendo in modo ottimale il peso del corpo.

Toile assise-dossier : la toile est porteuse et flexible en distribuant de manière optimale le poids du corps.

Lona de asiento-respaldo: la lona obtenida es portante y flexible al mismo tiempo, distribuyendo de manera perfecta el peso del cuerpo.

Bezug Sitzfläche und Rückenlehne: er ist fest, flexibel und verteilt optimal das Körpergewicht.




Stackability: stackable up to 8 units in height, or up to 16 if using a wheeled trolley designed for the purpose.

Impilabilità: impilabile fino a 8 pezzi o sino a 16 con carrello su ruote.

Empilabilité : empilable jusqu'à 8 pièces en hauteur ou jusqu'à 16 avec un chariot sur roulettes prévu à cet effet.

Apilabilidad: apilable hasta 8 unidades o hasta 16 con el carro sobre ruedas.

Stapelfähigkeit : stapelbar bis 8 oder bis 16 Stück mithilfe eines Stapelwagens auf Rollen.





Where functional characteristics are
as important as having a convincing look



Structure: Die-cast aluminium elements and crosspieces fastened together. The resulting frame is a rigid structure able to maintain its shape even under conditions of considerable stress, and also functions as a supporting structure for the elastic mesh and the fabric or leather upholstery.

Aluminium components: side elements and backrest support in chromed or painted aluminium. Two backrest heights. Plastic components: side elements in painted aluminium and backrest support in plastic material.

Seat backrest upholstery: The flexible, load-bearing seat suspension material made of mesh ensures full breathability and thorough air circulation. The leather or fabric is pressed onto a central layer of high-resistance technical material and two layers of flexible polyurethane. The material is strong and flexible.

Base: Skid base chair in chromed or painted round steel rod, diameter 14 mm.

Glides: Transparent polycarbonate. **Armrests:** Aluminium components: in die-cast aluminium with chromed or painted finish. Cover in plastic material. Plastic components: in thermoplastic material reinforced with glass fibre.

Stackability: The chairs only weigh 4.4 kg each, which allows for simple and intuitive stacking by adding only 22 mm between chairs.

Aluminium components: stackable up to 8 units in height, or up to 16 if using a wheeled trolley designed for the purpose. Plastic components: stackable up to 15 units in height, or up to 22 if using a wheeled trolley designed for the purpose.

Accessories: Stacking trolley in coated steel tubular sections. Black colour, with castors for hard and soft floors, two of which are directional castors with brakes. Optional writing tablet.

Struttura: Elementi laterali fissati ad elementi trasversali in alluminio pressofuso. Il particolare telaio che ne risulta è una costruzione rigida che mantiene la propria forma anche sotto notevoli sforzi e contemporaneamente è specifico supporto per le sospensioni in rete e le imbottiture in tessuto o pelle. Aluminium components: spalle e rinforzo schienale in alluminio cromato o verniciato. Schienale disponibile in due altezze.

Plastic components: spalle in alluminio verniciato e rinforzo schienale in plastica.

Telo seduta-schienale: La sospensione a rete, portante e flessibile, garantisce la totale traspirabilità e ricircolo dell'aria. La pelle o il tessuto sono stampati a sandwich con una lamina centrale in materiale tecnico ad elevata resistenza e due lamine in poliuretano flessibile. Il telo è portante e flessibile.

Basamento: Base a slitta in barra d'acciaio cromata o verniciata rotonda, diametro 14 mm.

Finalini: Policarbonato trasparente. **Braccioli:** Aluminium components: sono realizzati in alluminio pressofuso con finitura cromata o verniciata. Elemento di copertura (cover) in materiale plastico.

Plastic components: sono realizzati in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro.

Impilabilità: Il peso contenuto (4,4 kg) consente un semplice ed intuitivo impilaggio aggiungendo solamente 22 mm tra una seduta e l'altra.

Aluminium components: impilabile fino a 8 pezzi o sino a 16 con carrello su ruote. **Plastic components:** impilabile sino a 15 pezzi o sino a 22 con apposito carrello su ruote.

Accessori: Carrello portasedie in tubo d'acciaio rivestito in nero con ruote per pavimenti duri e morbidi, due delle quali sono ruote direzionali bloccabili. Tavoleta opzionale.

Structure: Eléments latéraux fixés à des éléments transversaux en aluminium moulé sous pression. Le cadre particulier qui en résulte est une construction rigide qui maintient sa forme sous de lourdes charges et est un support spécifique pour les suspensions en résille et les rembourrages en tissu ou en cuir.

Aluminium components: supports et renfort dossier en aluminium chromé ou verni. Dossier disponible en deux hauteurs. **Plastic components:** supports en aluminium verni et renfort dossier en plastique.

Toile assise-dossier: La suspension en résille, porteuse et flexible, garantit une respirabilité totale et la circulation de l'air. Le cuir ou le tissu sont appliqués sur un sandwich comprenant au centre une feuille en matériau technique à résistance élevée entre deux feuilles en polyuréthane flexible. La toile est porteuse et flexible.

Base: Base coulissante en d'acier chromé ou peinte, tube de 14 mm de diamètre.

Patins: Polycarbonate transparent. **Accoudoirs:** Aluminium components: sont réalisés en aluminium moulé sous pression chromé ou verni. Manchette en plastique.

Plastic components: sont réalisés en matériau thermoplastique renforcé de fibre de verre.

Empilabilité: Le poids contenu (4,4 kg) permet un empilage simple et intuitif en ajoutant seulement 22 mm entre une assise et l'autre.

Aluminium components: empilable jusqu'à 8 pièces en hauteur ou jusqu'à 16 avec un chariot sur roulettes prévu à cet effet.

Plastic components: empilable jusqu'à 15 pièces en hauteur ou jusqu'à 22 avec un chariot sur roulettes prévu à cet effet.

Accessoires: Chariot porte-chaises en tube d'acier revêtu en noir avec roulettes pour des sols durs et souples, deux roulettes directionnelles blocables. Tablette en option.

Estructura: Elementos laterales unidos a elementos transversales de aluminio fundido a presión. El especial armazón que se obtiene es una construcción rígida que mantiene la propia forma incluso bajo notables esfuerzos y, al mismo tiempo, resulta un soporte específico para las suspensiones de malla y los tapizados de tela o piel.

Aluminium components: laterales verticales y refuerzo del respaldo en aluminio cromado o pintado. Respaldo disponible en dos alturas.

Plastic components: laterales verticales en aluminio pintado y refuerzo del respaldo de plástico.

Lona de asiento-respaldo: La suspensión de malla, portante y flexible, garantiza la total transpirabilidad y recirculación del aire. La piel o el tejido se estampan tipo "sandwich" junto con una lámina central de material técnico de elevada resistencia y dos láminas de poliuretano flexible. La lona obtenida es portante y flexible al mismo tiempo.

Base: Patín en barra de acero cromada o pintada redonda, diámetro 14 mm.

Apoyos: De policarbonato transparente.

Reposabrazos: Aluminium components: están realizados en aluminio fundido a presión con acabado cromado o pintado. Elemento de cobertura (cover) en material plástico.

Plastic components: están realizados en material termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

Apilabilidad: El peso obtenido (4,4 kg) permite un simple e intuitivo apilamiento añadiendo solamente 22 mm entre uno y otro asiento.

Aluminium components: apilable hasta 8 unidades o hasta 16 con el carro sobre ruedas.

Plastic components: es posible apilar hasta una altura de 15 piezas o hasta 22 con el especial carro sobre ruedas.

Accesorios: Carro porta-sillas en tubo de acero revestido de negro con ruedas para pavimentos duros y blandos, dos de las cuales son ruedas de dirección que pueden bloquearse. Tabla para escribir opcional.

Gestell: Das Gestell besteht aus seitlichen und transversalen Aluminium-Druckguss Elementen, die aneinander befestigt sind. Es resultiert ein einzigartiges Gestell, eine starre Konstruktion, die auch unter beträchtlicher Belastung ihre eigene Form erhält, und gleichzeitig eine tragende Struktur für das federnde, elastische Netz und den Polsterungen mit Stoff oder Lederbezug darstellt. Aluminium components: seitliche Elemente und Rückenlehnenverstärkung in Aluminium verchromt oder lackiert. Die Rückenlehne ist in zwei Höhen erhältlich.

Plastic components: seitliche Elemente aluminiumfarbig lackiert, Rückenlehnenverstärkung in Kunststoff.

Bezug Sitzfläche und Rückenlehne: Der federnde Mesh-Bezug ist tragfähig, flexibel und sorgt für volle Atmungsaktivität und Luftaustausch. Das Leder oder der Stoff wird auf eine zentrale Schicht aus einem hoch widerstandsfähigen technischen Gewebe und zwei flexiblem Polyuretanschichten gepresst. Der Bezug ist fest und flexibel.

Fussgestell: Rohrförmiges Stahlfußgestell verchromt oder lackiert, Durchmesser 14 mm.

Gleitsätze: Transparente Gleitsätze in Polykarbonat.


Armlehnen: Aluminium components: gefertigt in Aluminium-Druckguss, Ausführung verchromt oder lackiert. Abdeckelement aus Kunststoff.

Plastic components: gefertigt in einem thermoplastischen, glasfaserverstärkten Material.


Stapelbarkeit: Aluminium components: stapelbar bis 8 oder bis 16 Stück mithilfe eines Stapelwagens auf Rollen.

Plastic components: stapelbar bis 15 oder bis 22 Stück mit einem dafür Stapelwagen auf Rollen.


Zubehör: Der Stapelwagen bestehend aus einem beschichtetem Stahlrohr. Ausführung in schwarz mit Rollen, welche für harte sowie weiche Bodenbeläge geeignet sind, und von denen zwei Lenkrollen blockiert werden können. Optional ist Schreibpult erhältlich.




low back



high back



optional armrests



check our web configurator at:
www.icf-office.it/configurator

colours, finishes, dimensions,
certifications and laws
updated list is available at:
www.icf-office.it

